

# 消泡添加剤 SH

## 用途

コンクリート表面気泡（ピンホール）改善

## 特長

- 油性離型剤に添加する事により、打設後のコンクリート表面の気泡を減少させる効果があります。
- 気泡の抜けにくい形状の製品等にご利用ください。
- 型枠とコンクリートの界面で処理するので、コンクリート製品の強度等の基本性能に悪影響を及ぼしません。

## 主成分

ポリアルキレングリコールエステル  
外観：無色～淡黄色液体  
密度（25℃）：0.99cm<sup>3</sup>（25℃） PH：5～7（1%aq）

## 適用法令

消 防 法：指定可燃物、可燃性液体類  
PRTR 法：非該当  
安 衛 法：非該当

## 使用方法

- ・添加量は油性離型剤に対して 1.0 ～ 3.0% で調整の上ご使用ください。

## 使用上の注意

- ・保管中に水が入らないように十分注意してください。
- ・火気に近づけないでください。
- ・油性コンクリート型枠剥離剤は少量でも十分に効果を発揮します。過剰に塗布した場合はコンクリート面に油泡（丸い小さい空隙）や硬化不良、型枠面の付着物が多い（軟らかい物）など構造物に支障をきたす恐れがあります。
- ・薄く均一に型枠面に塗布してください、過度に厚塗りすると消泡剤の効力を得る事が出来ません。

## 荷 姿

- ・18ℓ缶 / 4ℓ缶

（無添加）



（1%添加）



（2%添加）



（3%添加）

