

サナモールド DX

化学反応型コンクリート型枠剥離剤、ノロ付着防止剤、強力剥離剤兼防錆剤

用途

バッチャープラント・コンクリートポンプ車・コンクリートミキサー・トンネル工事・シールド工事等の剥離剤・各種コンクリート・モルタル機材の保守清掃

特長

- サナモールド DX は植物油脂、鉱物油、特殊界面活性剤、特殊防錆剤等を高配合したものです。
- 生コン製造設備、運搬設備等に塗布すると特殊皮膜を形成し生コンの付着を防ぎます。
- 漏水・湿気の多いトンネル、シールド工事に強い皮膜を形成するので最適です。
- 型枠への密着性、展延性に優れ、又、水置換性を有しているため、多少の水分が存在している部分にもご使用いただけます。



使用方法

- ・コンクリートプラントの清掃に一日の作業終了後、水洗いが終わった後、ノロが付着しやすい箇所に少量塗布して下さい。
- ・毎日この作業を続ける事により、付着しなくなり古いコンクリートも自然に取れ、その後は付着しにくくなり清掃作業が簡単になります。
- ・パイプレーター、ジョイント金具、仮設機材等はノロを除去してから塗布して下さい。
- ・原液をそのまま使用して下さい。
- ・スプレー、ローラー、ハケ等で塗布して下さい。

塗布面積

- ・ \varnothing 当り 15~25 m²
- ・15 \varnothing /缶 225~375 m² 180 \varnothing /ドラム缶 2,850~4,750 m²

使用上の注意

- ・水が入らないように充分注意して下さい。
- ・火気に近づけないで下さい。・危険物第四類第三石油類

荷姿

- ・15 \varnothing /缶 ・190 \varnothing /ドラム缶

