

# サナモールド No-1

化学反応型コンクリート型枠剥離剤

SUNAMOLD  
サナモールド

## 用途

鋼製型枠・合板型枠・化粧合板型枠・合成樹脂型枠・発泡スチロール型枠

## 特長

●サナモールド No-1 は植物油脂、鉱物油、特殊界面活性剤、防錆剤等を高配合したものです。生コンのアルカリ分と化学反応し、型枠とコンクリート面に金属石ケンの皮膜で剥離させるため、油じみない均一色の美しいコンクリート面が得られます。



- 型枠への強い展着効果があり雨水では流れにくく、乾いても剥離効果は変わりません。又、薄く塗布することによりコストダウンになります。
- 型枠にノロが付着しないので、作業効率が著しく向上します。
- 防錆剤が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。
- コンクリート表面の気泡の発生を抑制できます。

## 使用方法

- ・原液をそのまま使用して下さい。
- ・スプレー、ローラー、ハケ等で塗布して下さい。

## 塗布面積

型枠種類	1ℓ当り塗布面積	18ℓ当り塗布面積	200ℓ当り塗布面積
鋼製型枠	25~35㎡	450~630㎡	5,000~7,000㎡
合板型枠	20~25㎡	360~450㎡	4,000~5,000㎡
化粧合板型枠	25~35㎡	450~630㎡	5,000~7,000㎡

## 使用上の注意

- ・水が入らないように充分注意して下さい。
- ・火気に近づけないで下さい。

## 荷姿

- ・18ℓ/缶
- ・200ℓ/ドラム缶

