

サナモールド No-2

化学反応型コンクリート型枠剥離剤 (汎用)

SUNAMOLD
サナモールド

用途

合板型枠・化粧合板型枠・鋼製型枠

特長

- サナモールド No-2 は経済性に優れた剥離剤で、各種合板・鋼製型枠の兼用タイプです。
- 生コンのアルカリ分と化学反応し、型枠とコンクリート面に金属石ケンの皮膜で剥離させるため、コンクリート面に油膜が残らなく、モルタル、吹付タイル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。
- コンクリート表面は、気泡跡が少なく光沢のある表面に仕上がります。
- 型枠の表面に防錆皮膜を作りますので、型枠をサビから護ります。
- 型枠面にもノロが付着しないので、ケレン作業で型枠をいためる事ありません。



使用方法

- ・ 原液をそのまま使用して下さい。
- ・ スプレー、ローラー、ハケ等で塗布して下さい。

塗布面積

型 枠 種 類	ℓ 当り塗布面積	18 ℓ 当り塗布面積	200 ℓ 当り塗布面積
合 板 型 枠	20~25 m ²	360~450 m ²	4,000~5,000 m ²
化 粧 合 板 型 枠	25~35 m ²	450~630 m ²	5,000~7,000 m ²
鋼 製 型 枠	25~35 m ²	450~630 m ²	5,000~7,000 m ²



使用上の注意

- ・ 水が入らないように充分注意して下さい。
- ・ 火気に近づけないで下さい。

荷 姿

- ・ 18 ℓ / 缶
- ・ 200 ℓ / ドラム缶