

サナモールド No-2

化学反応型コンクリート型枠剥離剤 (汎用)

SUNAMOLD
サナモールド

用途

合板型枠・化粧合板型枠・鋼製型枠

特長

- サナモールド No-2 は経済性に優れた剥離剤で、各種合板・鋼製型枠の兼用タイプです。
- 生コンのアルカリ分と化学反応し、型枠とコンクリート面に金属石ケンの皮膜で剥離させるため、コンクリート面に油膜が残らず、モルタル、吹付タイル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。
- コンクリート表面は、気泡跡が少なく光沢のある表面に仕上がります。
- 型枠の表面に防錆皮膜を作りますので、型枠をサビから護ります。
- 型枠面にもノロが付着しないので、ケレン作業で型枠をいためる事ありません。



使用方法

- ・原液をそのまま使用して下さい。
- ・スプレー、ローラー、ハケ等で塗布して下さい。

塗布面積

型 枠 種 類	1 当り塗布面積	15 当り塗布面積	180 当り塗布面積
合 板 型 枠	20~25 m ²	300~375 m ²	3,800~4,750 m ²
化 粧 合 板 型 枠	25~35 m ²	375~525 m ²	4,750~6,650 m ²
鋼 製 型 枠	25~35 m ²	375~525 m ²	4,750~6,650 m ²



使用上の注意

- ・水が入らないように充分注意して下さい。
- ・火気に近づけないで下さい。・危険物第四類第三石油類

荷 姿

- ・15 当り / 缶 ・190 当り / ドラム缶