

サナモールド SN-36

水性コンクリート型枠剥離剤 (10倍希釈)

SUNAMOL
サナモールド

用途

ステンレス型枠・アルミ型枠・樹脂コート型枠・化粧合板型枠

特長

- サナモールド SN-36 は鉱物油を全く使用していません。
- 型枠によくなじみ、油膜が残らず、油やけもなく気泡の発生も殆どなく、サラッとした乾燥皮膜を形成します。
- 冷温수에簡単に溶けます。
- 型枠モルタル、吸付タイル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。
- 引火性が無いため安全にご使用いただけます。



使用方法

- ・サナモールド SN-36 を必要量取り出し、原液1:水9の割合(10倍)で希釈してご使用下さい。
- ・希釈液をスプレー、ローラー、ハケ等で塗布して下さい。

塗布面積

- ・希釈液 1ℓ 当り 15~20 m²
- ・17ℓ / 缶 (10倍希釈) 2,500~3,400 m²

使用上の注意

- ・他の剥離剤との混合は、絶対にしないで下さい。
- ・型枠に油膜が残っている場合は必ず工業用石ケン、又はノロクリアで除去して下さい。
- ・夏期は腐敗することがあります。冷暗所に保管し、早めにご使用下さい。
- ・水性ですから塗布後(1時間程度)は雨水にあたらないようにして下さい。
- ・従来の剥離剤を使用した型枠は、シンナー等で拭きとってからサナモールド SN-36 を塗布して下さい。
- ・希釈液は凍結する可能性がありますので、保管に注意して下さい。

荷姿

- ・17ℓ / ハイブリッド缶

