

ノロクリア

コンクリートノロ除去剤 (2~7 倍希釈)

用途

ステンレス型枠・樹脂コート型枠・鋼製型枠
仮設機材等に付着したノロの除去

特長

- ノロクリアは多層の有機脂肪酸を化学的に高配合し、コンクリートノロを溶解除去するための製品です。
- 水希釈タイプで溶解力もすぐれコンクリート、モルタル、セメントペースト類を徐々に分解します。
- 塗料類の塗膜、クロムメッキ、スズメッキの表面処理皮膜を侵蝕したり変色したりしません。
- 型枠修理の前処理でノロ、鉄サビも除去できます。
- 仮設材、型枠を槽の中に入れて除去できる浸漬方法も可能です。

使用方法

- ・ノロクリア 1：水 2～3 の割合で希釈します。
- ・ノロの上に希釈した液を、スプレーヤー、ローラー、モップ等で塗布し 5～10 分放置、その後ブラシを用いながらよく水洗いして下さい。又はハイウォッシャーを使用することで簡単に除去できます。
- ・1 度でノロが除去できない時はこの作業をくり返して下さい。
- ・間知ブロック型枠、ボルトナットのノロ、サビ除去に対してノロクリアを 1 に水を 5～6 の割合で希釈しポリ容器に浸漬し 2～3 時間後水洗い乾燥してから防錆剤、剥離剤等を塗布して下さい。
- ・ガラス、アルミサッシ等のノロを除去する時はノロクリアを水で 2 倍に希釈しスプレー、ハケ、ウエス等で対象物に散水し 3～6 分後ブラシ等で水洗いして下さい。

使用上の注意

- ・有機酸水溶液ですので作業中は、保護メガネ、ゴム手袋等を着用し、万一身体（特に眼）に液がついた場合よく水で洗い落して下さい。

塗布面積

- ・希釈液 1ℓ 当り 10 m²
18ℓ / 缶 (3 倍希釈液) 540 m²

荷姿

- ・18ℓ / 缶

