

消泡添加剤 SH

コンクリート表面気泡（ピンホール）改善

特長

- 油性離型剤に添加する事により、打設後のコンクリート表面の気泡を減少させる効果があります。
- 気泡の抜けにくい形状の製品等にご利用ください。
- 型枠とコンクリートの界面で処理するので、コンクリート製品の強度等の基本性能に悪影響を及ぼしません。

使用方法

- ・添加量は油性離型剤に対して 1.0～3.0% で調整の上ご使用ください。

荷姿

- ・18ℓ缶/4ℓ缶

使用上の注意

- ・保管中に水が入らないように十分注意してください。
- ・火気に近づけないでください。
- ・油性コンクリート型枠剥離剤は少量でも十分に効果を発揮します。過剰に塗布した場合はコンクリート面に油泡（丸い小さい空隙）や硬化不良、型枠面の付着物が多い（軟らかい物）など構造物に支障をきたす恐れがあります。
- ・薄く均一に型枠面に塗布してください、過度に厚塗りすると消泡剤の効力を得る事が出来ません。

主成分

ポリアルキレングリコールエステル

外観：無色～淡黄色液体

密度（25℃）：0.99cm³（25℃） PH：5～7（1%aq）

適用法令

消防法：指定可燃物、可燃性液体類

PRTR法：非該当

安衛法：非該当

（無添加）



（1%添加）



（2%添加）



（3%添加）



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬1番13号 0463-23-1971(代)