

ノロクリア

コンクリートノロ除去剤 (2~7倍希釈)

・ステンレス型枠・樹脂コート型枠・鋼製型枠・仮設機材等に付着したノロの除去

特長

- ノロクリアは多層の有機脂肪酸を化学的に高配合し、コンクリートノロを溶解除去するための製品です。
- 水希釈タイプで溶解力もすぐれコンクリート、モルタル、セメントペー
スト類を徐々に分解します。
- 塗料類の塗膜、クロムメッキ、スズメッキの表面処理皮膜を侵蝕したり変色したりしません。
- 型枠修理の前処理でノロ、鉄サビも除去できます。
- 仮設材、型枠を槽の中に入れて除去できる浸漬方法も可能です。

使用方法

- ・ノロクリア 1 : 水 2 ~ 3 の割合で希釈します。
- ・ノロの上に希釈した液を、スプレーヤー、ローラー、モップ等で塗布し
5 ~ 10 分放置、その後ブラシを用いながらよく水洗いしてください。
又はハイウォッシャーを使用することで簡単に除去できます。
- ・1 度でノロが除去できない時はこの作業をくり返してください。
- ・間知ブロック型枠、ボルトナットのノロ、サビ除去に対してノロクリア
を 1 に水を 5 ~ 6 の割合で希釈し ポリ容器に浸漬し 2 ~ 3 時間後水
洗い乾燥してから防錆剤、剥離剤等を塗布してください。
- ・ガラス、アルミサッシ等のノロを除去する時はノロクリアを水で 2 倍に
希釈しスプレー、ハケ、ウエス等で 対象物に散水し 3 ~ 6 分後ブラシ
等で水洗いしてください。



・15ℓ / 缶

使用上の注意

- ・有機酸水溶液ですので作業中は、保護メガネ、ゴム手袋等を着用し、
万一身体 (特に眼) に液がついた場合よく水で洗い落してください。

塗布面積

- ・希釈液 ℓ 当り 10㎡
- ・15ℓ / 缶 (3倍希釈液) 450㎡



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬 1 番 13 号 0463-23-1971(代)