

サナモールド RVO

植物油由来コンクリート型枠剥離剤



環境中で分解しやすいオイル
生分解度 28 日で 60%以上
(OECD301F 試験による)

エコマーク認定番号
第 23110003 号
使用契約者名：相模株式会社



・ 190ℓ / ドラム缶 ・ 00ℓ / 缶

特長

- 環境に配慮し廃食油 (2号油) をベースにし、特殊工程を経てエステル化する事でベタ付かず、低温化でも使用することが可能で、スチロール等の溶解を低減することが出来ました。
- 作業条件に対応できる様に粘度調整剤もご用意しております。アルコールをベースとした商品ですが、化学物質を使用した合成アルコールではなく、ジャガイモのでんぷん等の糖質を使用した発酵アルコール(再生品)をベースにし環境に配慮した商品です。
- 生分解性が高い剥離剤のため、環境に配慮が必要な現場に最適です。
- 生分解度は 81% (OECD301C 準拠)
- 魚毒性試験 (OECD203 準拠) で安全性が確認されています。

ベタツキ比較：塗布後 3 日放置後打設型枠面



サナモールド RVO
表面に付着物はない



A 社植物油製品
全体的に付着物あり



B 社植物油製品
全体的に付着物あり

スチロール等の溶解比較：発泡目地棒 (2 週間後)



サナモールド RVO
表面にベタツキがあるが
溶解していない



A 社植物油製品
内部まで溶解している



B 社植物油製品
内部まで溶解目つ液体も満る
ほど完全溶解している

使用上の注意

- ・ 発泡目地棒等を溶解しづらい商品ですが、直接の塗布は控えてください。
- ・ 発泡スチロール型枠へのご使用は出来ません。
- ・ 環境配慮商品ですが意図的に河川、海岸等への環境流出はしないでください。
- ・ 型枠に塗布する際は薄く均一に塗布してください。

塗布面積



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬 1 番 13 号 0463-23-1971(代)