

サナモールド No-1

化学反応型コンクリート型枠剥離剤

・鋼製型枠・合板型枠・化粧合板型枠・合成樹脂型枠・発泡スチロール型枠

SUNAMOLD[®]
サナモールド



・190ℓ / ドラム缶



・15ℓ / 缶

特長

- サナモールド No-1 は植物油脂、鉱物油、特殊界面活性剤、防錆剤等を高配合したものです。生コンのアルカリ分と化学反応し、型枠とコンクリート面に金属石ケンの皮膜で剥離させるため、油じみない均一色の美しいコンクリート面が得られます。
- 型枠への強い展着効果があり雨水では流れにくく、乾いても剥離効果は変わりません。又、薄く塗布することによりコストダウンになります。
- 型枠にノロが付着しないので、作業効率が著しく向上します。
- 防錆剤が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。
- コンクリート表面の気泡の発生を抑制できます。

使用方法

- ・原液をそのまま使用してください。
- ・スプレー、ローラー、ハケ等で塗布してください。

使用上の注意

- ・水が入らないように充分注意してください。
- ・火気に近づけないでください。
- ・危険物第四類第三石油類

塗布面積

型 枠 種 類	0 当り塗布面積	15 ℓ 当り塗布面積	190 ℓ 当り塗布面積
鋼 製 型 枠	25~35 m ²	375~525 m ²	4,750~6,650 m ²
合 板 型 枠	20~25 m ²	300~375 m ²	3,800~4,750 m ²
化粧合板型枠	25~35 m ²	375~525 m ²	4,750~6,650 m ²



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬 1 番 13 号 0463-23-1971(代)