

# サナモールド No-2 消泡剤+

## 化学反応型コンクリート型枠剥離剤

・合板型枠・化粧合板型枠・鋼製型枠

**SUNAMOLD**<sup>®</sup>  
サナモールド

### 特長

- サナモールド NO.2 に消泡剤をプラスし、コンクリート表面の気泡を大幅に減少させます。
- 気泡の抜けにくい形状の製品等にもご使用ください。
- 防錆力もありますので、型枠をサビから護ります。
- 型枠とコンクリートの界面で処理するので、コンクリート製品の強度等の基本性能に悪影響を及ぼしません。
- サナモールド NO.2 以外の油性型枠剥離剤で消泡力を向上させたい場合は別売りの消泡添加剤 SH をご使用ください。



サナモールド No-2 消泡剤+



サナモールド No-2



・200ℓ/ドラム缶 ・15ℓ/缶

### 使用方法

- ・型枠への塗布は手軽に噴霧できる、手動式スプレーヤー、電動スプレーヤーをご使用ください。ローラー、ハケ等でも塗布できます。
- ・原液をそのまま使用してください。
- ・薄く均一に型枠面に塗布してください、過度に厚塗りすると消泡効果を得られません。

### 使用上の注意

- ・水が入らないように十分注意してください。
- ・火気に近づけないでください。

### 塗布面積

・1ℓ当り 15㎡ ・15ℓ/一斗缶あたり 225㎡



**相模株式会社**

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬1番13号 0463-23-1971(代)