

サナモールドユーティリティ

化学反応型コンクリート型枠剥離剤、防錆潤滑剤

- ・合板型枠・化粧合板型枠・鋼製型枠・サポート、クランプなど金物関係の防錆潤滑
- ・左官関係資機材の付着防止

SUNAMOLD[®]
サナモールド

特長

- サナモールド NO.2 消泡剤+ をベースに防錆、潤滑剤を高配合する事でいろいろな用途でご使用できます。
- サポート、クランプ、フォームタイ、ラチェットなどのネジ部分等に塗布していただく事で動きがよくなります。
- 型枠建て込み後設置した、面木、目地棒など小面積の部分に簡単に塗布できます。
- 左官工事に使用する資機材に作業前に塗布していただく事で後の清掃作業を省力化できます。

使用方法

- ・薄く均一に垂れが出ない程度にスプレーしてください。
- ・ご使用の際はよく振ってからご使用ください。
- ・室内や密閉空間でご使用の際は必ず十分な換気を行ってください。
- ・鉄筋や打ち込み金物のコンクリート内部で付着強度が必要な部分には塗布しないでください。

使用上の注意

- ・水が入らないように十分注意してください。
- ・火気に近づけないでください。
- ・高温にすると破裂の危険があるため、直射日光のあたる所や火気等の近くなど温度が 40℃以上となる所に置かないでください。



・ 300ml/24 本入り



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬 1 番 13 号 0463-23-1971(代)