

ノロクリア

コンクリートノロ除去剤 (2~7 倍希釈)

・ステンレス型枠・樹脂コート型枠・鋼製型枠・仮設機材等に付着したノロの除去

特長

- ノロクリアは多層の有機脂肪酸を化学的に高配合し、コンクリートノロを溶解除去するための製品です。
- 水希釈タイプで溶解力もすぐれコンクリート、モルタル、セメントペースト類を徐々に分解します。
- 塗料類の塗膜、クロムメッキの表面処理皮膜を侵蝕したり変色したりしませんが亜鉛メッキにはご使用できません。
- 型枠修理の前処理でノロ、鉄サビも除去できます。
- 仮設材、型枠を槽の中に入れて除去できる浸漬方法も可能です。

使用方法

- ・ノロクリア 1 : 水 2 ~ 3 の割合で希釈します。
- ・ノロの上に希釈した液を、スプレーヤー、ローラー、モップ等で塗布し 5 ~ 10 分放置、その後ブラシを用いながらよく水洗いしてください。又はハイウォッシャーを使用することで簡単に除去できます。
- ・1 度でノロが除去できない時はこの作業をくり返してください。
- ・間知ブロック型枠、ボルトナットのノロ、サビ除去に対してノロクリアを 1 に水を 5 ~ 6 の割合で希釈しポリ容器に浸漬し 2 ~ 3 時間後水洗い乾燥してから防錆剤、剥離剤等を塗布してください。
- ・ガラス、アルミサッシ等のノロを除去する時はノロクリアを水で 2 倍に希釈しスプレー、ハケ、ウエス等で対象物に散水し 3 ~ 6 分後ブラシ等で水洗いしてください。

使用上の注意

- ・酸性の液体ですので作業中は、保護メガネ、ゴム手袋等を着用し、万一身体(特に眼)に液がついた場合よく水で洗い落してください。

塗布面積

- ・希釈液 1ℓ 当り 10㎡



・15ℓ / 缶



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬 1 番 13 号 0463-23-1971(代)