

サナモールド FX-101

水性コンクリート型枠剥離剤

・トンネル・橋梁・河川・港湾工事・その他土木建築工事全般

SUNAMOLD[®]
サナモールド



環境中で分解しやすいオイル
生分解度 28 日で 60% 以上
(OECD301F 試験による)

エコマーク認定番号
第 18110004 号
使用契約者名：相模株式会社



・15ℓ / 缶

特長

- サナモールド FX-101 は、生分解性に優れた環境にやさしい剥離剤です。(生分解率 83%(OECD301F))
- 魚毒性試験 (JIS K0102) でも安全が確認されています。
- 鉱物油を使用していないため、油じみ、油やけ、縞模様が残りません。
- コンクリートの表面は、気泡跡の少ない、均一で美しい仕上がりとなります。
- 引火性が無く人体に対しても安全なのでトンネル施工用としても最適です。
- 型枠の材質：鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、セラミック、塗装合板等
*発泡スチロール型枠にはご使用出来ません。
- 臭い、皮膚のかぶれも無く、作業環境に配慮しています。

使用方法

- ・原液をそのまま使用してください。
- ・液分離する傾向がありますので、使用前に容器のまま軽く揺すって攪拌してください。
- ・スプレーなどを使用しムラが無いように塗布してください。
- ・塗布直後に打設する場合は、軽くモップ等で拭き伸ばしてください。

使用上の注意

- ・他の剥離剤との混合は、絶対にしないでください。
- ・凍結する可能性がありますので、保管に注意してください。
- ・購入から 2 か月以内に使用してください。
- ・夏期は腐敗することがあります。冷暗所に保管し、早めにご使用ください。

塗布面積

・1ℓ 当り 15 ~ 20 m²



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬 1 番 13 号 0463-23-1971(代)