

# サナモールド RVO

## 植物油由来油性コンクリート型枠剥離剤

・河川・港湾工事・林間・トンネル・橋梁・その他土木建築工事全般

**SUNAMOLD**<sup>®</sup>  
サナモールド



エコマーク認定番号  
23110003



・190ℓ/ドラム缶 ・15ℓ/缶

### 特長

- 環境に配慮し廃食油（植物油由来）をベースにし、特殊工程を経てエステル化する事でベタ付かず、低温下（-15℃）でも使用することが可能で、スチロール等の溶解を低減することが出来ました。
- 作業条件に対応できる様に粘度調整剤もご用意しております。アルコールをベースとした商品ですが、化学物質を使用した合成アルコールではなく、ジャガイモのでんぷん等の糖質を使用した発酵アルコール（再生品）をベースにし環境に配慮した商品です。
- 生分解性が高い剥離剤のため、環境に配慮が必要な現場に最適です。
- 生分解度は81%（OECD301C 準拠）
- 魚毒性試験（OECD203 準拠）で安全性が確認されています。

### ベタツキ比較：塗布後3日放置後打設型枠面



サナモールド RVO  
表面に付着物はない



A 社植物油製品  
全体的に付着物あり



B 社植物油製品  
全体的に付着物あり

### スチロール等の溶解比較：発泡目地棒（2週間後）



サナモールド RVO  
表面にベタツキがあるが  
溶解していない



A 社植物油製品  
内部まで溶解している



B 社植物油製品  
内部まで溶解目つ液体も濁る  
ほど完全溶解している

### 使用上の注意

- ・発泡目地棒等を溶解しづらい商品ですが、直接の塗布は控えてください。
- ・発泡スチロール型枠へのご使用は出来ません。
- ・環境配慮商品ですが意図的に河川、海岸等への環境流出はしないでください。
- ・型枠に塗布する際は薄く均一に塗布してください。・危険物第四類第四石油類

### 塗布面積

・1ℓ当り 15㎡



**相模株式会社**

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬1番13号 0463-23-1971(代)