

# サナモールド RVO-W(水性)

## 植物油由来水性コンクリート型枠剥離剤

・河川・港湾工事・林間・トンネル・橋梁・その他土木建築工事全般

SUNAMOLD<sup>®</sup>  
サナモールド



エコマーク認定番号  
23110005



・15ℓ/缶

### 特長

- サナモールド RVO-W は、生分解性に優れた環境にやさしい剥離剤です。(生分解率 87% : OECD301C)
- 魚類急性毒性試験 (OECD203) でも安全が確認されています。
- 廃食油 (植物油由来) を特殊加工した原材料を使用しています。
- 臭い、皮膚のかぶれも無く、作業環境にも配慮しています。
- 防錆力もあり、型枠の材質を選びません。(樹脂、発泡スチロール、鉄、SUS、アルミ、塗装合板等)
- 引火性が無く人体に対しても安全なので狭所場所でも最適です。
- 他社等の植物油由来製品とちがいで、塗り置きしてもべたつきません。

塗布後3日後打設脱型後型枠状況



サナモールド RVO-W 他社植物油由来水性品

### 使用方法

- ・型枠への塗布は手軽に噴霧できる、手動式スプレーヤー、電動スプレーヤーをご使用ください。ローラー、ハケ等でも塗布できます。
- ・原液をそのまま使用してください。
- ・液分離する傾向がありますので、使用前に容器のまま軽く揺する等攪拌してください。

### 使用上の注意

- ・他の剥離剤との混合は、絶対にしないでください。
- ・凍結する可能性がありますので、保管に注意してください。
- ・購入から2ヶ月以内に使用してください。
- ・夏期は腐敗することがあります。冷暗所に保管し、早めにご使用ください。

### 塗布面積

- ・1ℓ当り 20㎡



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬1番13号 0463-23-1971(代)