

サナモールド No-2

化学反応型コンクリート型枠剥離剤 (汎用)

・合板型枠・化粧合板型枠・鋼製型枠

SUNAMOLD[®]
サナモールド



・190ℓ / ドラム缶



・15ℓ / 缶

特長

- サナモールド No-2 は経済性に優れた剥離剤で、各種合板・鋼製型枠の兼用タイプです。
- 生コンのアルカリ分と化学反応し、型枠とコンクリート面に金属石ケンの皮膜で剥離させるため、コンクリート面に油膜が残らなく、モルタル、吹付タイル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。
- コンクリート表面は、気泡跡が少なく光沢のある表面に仕上がります。
- 型枠の表面に防錆皮膜を作りますので、型枠をサビから護ります。
- 型枠面にもノロが付着しないので、ケレン作業で型枠をいためる事もありません。

使用方法

- ・原液をそのまま使用してください。
- ・スプレー、ローラー、ハケ等で塗布してください。

使用上の注意

- ・水が入らないように充分注意してください。
- ・火気に近づけないでください。
- ・危険物第四類第三石油類

塗布面積

型 枠 種 類	0ℓ当り塗布面積	15ℓ当り塗布面積	190ℓ当り塗布面積
合 板 型 枠	20~25㎡	300~375㎡	3,800~4,750㎡
化粧合板型枠	25~35㎡	375~525㎡	4,750~6,650㎡
鋼 製 型 枠	25~35㎡	375~525㎡	4,750~6,650㎡



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬1番13号 0463-23-1971(代)