

サン・クラック

コンクリート表面養生剤 (3~4 倍希釈)

- ・ヘアークラック防止剤・コンクリート表面硬化剤兼防塵剤
- ・空港等のエプロン工事・橋脚高架工事・港湾工事・貯水場工事

特長

- サン・クラックはコンクリートの初期養生を目的とした浸透型養生剤です。
- 夏季の高温下でのコンクリート工事、保温処置が充分なされていない冬期のコンクリート打設、及び強風下での打設工事では打設直後のコンクリート表面を保護し、内部水を封じ込める事でヘアークラック防止します。
- サン・クラックは、硬化したコンクリート面に浸透し強いアルカリ層を作り、コンクリート面が劣化されるのを防ぎます。

使用方法

- ・サン・クラック 1 : 水 2 の割合に希釈してください。(3~4 倍可)
- ・コンクリート面のブリージング水が引いた後に希釈液をスプレーヤーにて表面が濡れる程度に散布してください。

使用上の注意

- ・目に入った場合はよく清水で洗い流してください。
- ・使用したスプレーヤーは、ノズル等が詰まるので、すぐ水洗いしてください。
- ・ガラス面、眼鏡等に付着した場合は温水で取ることができます。
- ・冬期のコンクリート打設には、保温シート類と併用してご使用ください。

塗布面積

- ・希釈液 1ℓ 当り 10~12㎡



・ 15ℓ / 缶



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬 1 番 13 号 0463-23-1971(代)