

サナモールド No-2 中粘度

化学反応型コンクリート型枠剥離剤（汎用）

皮膚吸収性有害物質（安衛則第 594 条の 2 第 1 項）非該当

合板型枠・化粧合板型枠・鋼製型枠

SUNAMOLD[®]
サナモールド



・ 190ℓ / ドラム缶



・ 15ℓ / 缶

特長

- サナモールド No-2 の性能をそのままに、粘度を UP 致しました。
- サナモールド No-2 よりも降雨等に対して剥がれ落ちが少なくなっています。
- ケロシンを使用しないので引火点も高く、また皮膚吸収性有害物質（安衛則指定物質）を使用していません。
- 防錆力もありますので、型枠をサビから護ります。
- 型枠とコンクリートの界面で処理するので、コンクリート製品の強度等の基本性能に悪影響を及ぼしません。

使用方法

- ・ 型枠への塗布は手軽に噴霧できる、手動式スプレーヤー、電動スプレーヤーをご使用下さい。
- ローラー、ハケ等でも塗布できます。
- ・ 原液をそのまま使用してください。
- ・ 薄く均一に型枠面に塗布してください。

使用上の注意

- ・ 水が入らないように十分注意してください。
- ・ 火気に近づけないでください。

塗布面積

・ 1ℓ 当り 15㎡ ・ 15ℓ / 一斗缶当たり 225㎡



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬 1 番 13 号 0463-23-1971(代)